

REV LINE FARM



KATALOG PRODUKTÓW

**Profesjonalne środki do maszyn
rolniczych i budowlanych**

OLEJE WIELOFUNKCYJNE



REVLIN FARM UTTO MP 10W/30

Specyfikacja:

- SAE J300: 10W/30
- SAE J306: 75W-80
- API GL-4
- DIN 51524-3: HVLP
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4
- Volvo WB 101
- Ford M2C134-D
- Sperry Vickers/Eaton I-286S, M2950S
- Sauer Sunstrand/Danfoss & Hydro Static Trans Fluid
- CNH MAT 3540, 3526, 3525, 3510, 3505
- CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206
- Claas/Landini/Same Transmission
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F
- AFNOR NF E 48-603 HV
- AGCO Powerfluid 821 XL
- Ford FNHA-2-C-200 /-201
- Ford ESN M2C86-B/C
- Valtra G2-08, Valtra G2-B10
- John Deere JDM J20C, J20D
- Massey Ferguson CMS
- M1145, 1143, 1141, 1135

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM UTTO MP 10W/30 olej przekładniowo-hydrauliczny przeznaczony do nowoczesnego sprzętu stosowanego głównie w rolnictwie. REVLIN FARM UTTO MP 10W/30 to idealny wybór dla pojazdów, gdzie przekładnia manualna, układ hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego. Optymalne właściwości oleju zapewniają bezawaryjną pracę układów przekładniowych i hydraulicznych różnego rodzaju sprzętu rolniczego.



REVLIN FARM STOU 10W/30

Specyfikacja:

- SAE J300: SAE 10W/30
- SAE J306: SAE 75W/80
- API: CD/CE, API: GL-4
- DIN 51524-3, HVLP
- John Deere J27, J20C
- Massey Ferguson CMS M1145, 1144, 1139
- Ford M2C159B/C
- Ford New Holland 82009201/2/3
- CNH MAT 3526, 3525
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM STOU 10W/30 wielofunkcyjny olej przeznaczony do nowoczesnego sprzętu budowlanego i rolniczego. REVLIN FARM STOU 10W/30 to idealny wybór dla traktorów i sprzętu budowlanego gdzie silnik, przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w warunkach niskich temperatur, zapewnia optymalne własności smarne, przeciw zużyciowe oraz ochronę przed korozją.



REVLIN FARM STOU MC 10W/40

Specyfikacja:

- SAE J300: SAE 10W/40
- API: GL-4
- ACEA E3
- API CG-4
- Allison C-4
- MAN 271
- CNH MAT 3526, 3525, 3510, 3505
- Ford New Holland 82009201/2/3
- Massey Ferguson CMS M1145, 1144, 1143, 1139, 1138, 1135
- Sperry Vickers/Eaton I-286S, M2950S
- CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230
- Sauer Sunstrand/Danfoss & Hydro Static Trans Fluid
- Ford ESN M2C-86-C, M2C134-D, M2C159B/C
- Caterpillar TO-2
- DIN 51524-3: HVLP
- Ford FNHA-2C-200/-201
- AFNOR NF E 48-603 HV
- Parker Denison HF-1, HF-2
- ZF TE-ML 06A, 06B, 06C, 07B
- John Deere JDM J20C, J20D

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM STOU MC 10W/40 wielofunkcyjny olej przeznaczony do nowoczesnego sprzętu budowlanego i rolniczego. Jest to idealny wybór dla traktorów i sprzętu budowlanego gdzie silnik, przekładnia manualna, mosty, osprzęt hydrauliczny oraz „mokre hamulce” smarowane są za pomocą jednego układu olejowego. Gwarantuje łatwy rozruch silnika w warunkach niskich temperatur, zapewnia optymalne własności smarne, przeciw zużyciowe oraz ochronę przed korozją.

OLEJE SILNIKOWE



REVLIN FARM MOTOR LA 15W/40

Specyfikacja:

- SAE 15W/40
- ACEA: E9
- API: CK-4/CJ-4
- MTU Type 2.1
- MAN M3775, M3575
- Cummins CES 20086
- Deutz DQC III-10 LA

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM MOTOR LA 15W/40 uniwersalny olej o niskim poziomie zawartości popiołu siarczanowego, fosforu i siarki, przeznaczony specjalnie dla silników wysokoprężnych, spełniających najostrejsze normy emisji zanieczyszczeń Euro VI i Euro V. Zalecany jest do samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach przy wydłużonych okresach między wymianami. Odpowiednia receptura oleju gwarantuje pełną kompatybilność z układami filtrującymi (w tym DPF filtry cząstek stałych) i katalizatorami w pojazdach najnowszych jak również starszych typów.



REVLIN FARM MOTOR 15W/40

Specyfikacja:

- SAE: 15W/40
- ACEA: E7
- API CI-4/SL
- Allison C-4
- Caterpillar ECF-1-a/ECF-2
- Cummins CES 20071/72/76/77/78
- Detroit Diesel 93K215
- Renault RLD / RLD-2
- MTU Type 2
- Volvo VDS-3
- Deutz DQC III-10
- MAN M 3275-1
- CAT TO-2
- MB 228.3
- Global DHD-1
- MACK EO-N

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM MOTOR 15W/40 doskonałe połączenie wysokiej jakości i niskiej ceny. Szczególnie zalecany jest do silników; samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, autobusów, maszyn drogowych i budowlanych z układami SCR i EGR. Przystosowany do silników spełniających normy Euro V, doskonale sprawdzi się także w silnikach spełniających strasze wymagania odnośnie emisji Euro IV, III, II, I. Zapewnia odpowiednie smarowanie także przy wydłużonych okresach między wymianami. Można go stosować także w silnikach benzynowych. Idealny dla firm o zróżnicowanym, nowoczesnym taborze pojazdów.

OLEJE SILNIKOWE



REVLIN FARM MOTOR 15W/50

Specyfikacja:

- SAE: 15W/50
- API: CF-4/SG
- ACEA: E2
- MTU Type 1
- MAN 271
- MB 228.1

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM MOTOR 15W/50 zalecany jest do stosowania w samochodach ciężarowych, autobusach, sprzęcie budowlanym oraz w sprzęcie rolniczym, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy CF-4/SG. Można go stosować także w wyeksploatowanym sprzęcie starszego typu, do którego zalecane są oleje niższych klas, na przykład API: CD, CE.

OLEJ PRZEKŁADNIOWY



REVLIN FARM GEAR OIL 90 LS

Specyfikacja:

- API: GL-5 Limited Slip
- SAE: 90
- MIL-L-2105D
- Volvo 97310
- ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM GEAR OIL 90 LS przeznaczony jest do stosowania w przekładniach hipoidalnych oraz w tylnych mostach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych pracujących w trudnych warunkach eksploatacji, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-5 wg API. Odpowiedni do zastosowania w pojazdach wysokoobciążonych, sprzęcie budowlanym oraz innych urządzeniach mechanicznych wyposażonych w przekładnie z ograniczonym poślizgiem tzw. LS – Limited Slip.

OLEJ HYDRAULICZNY



REVLIN FARM HYDRAULIC HVI 46

Specyfikacja:

- DIN 51524-3 HVLP
- ISO 6743-4 HV
- AFNOR NF E 48-603 (HV)
- U.S. Steel
- Cincinnati Milacron
- Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2
- Vickers; Bosch Rexroth

Dostępne opakowania:



REVLIN FARM HYDRAULIC HVI 46 przeznaczone są do stosowania w wysoko-obciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania hydraulicznego, przekładniach hydraulicznych oraz innych mechanizmach regulująco-sterujących. Bardzo wysoki wskaźnik lepkości gwarantuje pracę urządzeń hydraulicznych pracujących w skrajnie trudnych warunkach wysokich ciśnień i w szerokim zakresie temperatur.

TABELA ZAMIENNIKÓW

Revline Farm	Fuchs	ORLEN	LOTOS	TOTAL	CASTROL	MOL	SHELL
Revline Farm UTTO MP 10W/30	Fuchs Agrifarm UTTO MP	Platinum Agro UTTO 10W-30	Agrol UTTO SAE 10W-30	Total Dynatrans MPV	Transmax Agri Trans Plus 80W	MOL Farm NH Ultra	Spirax S4 TXM
Revline Farm STOU 10W/30	Fuchs Agrifarm STOU SAE 10W-30	Platinum Agro STOU 10W-30	Agrol STOU Plus 10W-30		Transmax Agri MP Plus 10W-30	MOL Farm STOU 15W-30	
Revline Farm STOU MC 10W/40	Fuchs Agrifarm STOU MC SAE 10W-40	Platinum Agro STOU 10W-40	Agrol STOU Plus 10W-40	Total Multigradi PRO-TEC 10W-40	Transmax Agri MP Plus 10W-40	MOL Farm STOU 10W-40	Spirax S4 TX
Revline Farm MOTOR LA 15W/40	Fuchs Agrifarm Mot LA SAE 15W-40	Platinum Agro Novo 15W-40				MOL Farm Protect E9 15W-40	
Revline Farm MOTOR 15W/50	Fuchs Agrifarm Mot LA SAE 15W-50						
Revline Farm MOTOR 15W/40	Fuchs Agrifarm MOT SAE 15W-40	Platinum Agro Next 15W-40	Agrol Moto Plus 15W-40	Total Tractagri HDX 15W-40		MOL Farm Protect 15W-40	
Revline Farm GEAR OIL 90 LS	Fuchs Agrifarm Gear LS SAE 90						
Revline Farm HYDRAULIC HVI 46	Fuchs Agrifarm Hydratec HVI 46	Platinum Agro HV 46			Agri Hydraulic Oil Plus		



WWW.REVLINE.PL

SPRZEDAŻ

+48 797 734 446
+48 505 134 630
zamowienia@flukar.eu

KONTAKT

(+48) 32 700 22 50
(+48) 32 700 22 60
info@flukar.eu

BIURO SPÓŁKI

40-007 Katowice
Uniwersytecka 13
Polska

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

38-200 Jasło
3 Maja 101, Polska
47-225 Kędzierzyn-Koźle
Szkolna 15, Polska